

# BARRE GRAY®

● GRANITE



## DESCRIPTION

Le granite **BARRE GRAY®** est reconnu dans le monde entier comme étant de haute qualité. Il est le choix durable par excellence, peu importe le fini. Ses proportions uniques en quartz et en feldspath le rendent très résistant à l'humidité et très stable thermiquement.

## CARRIÈRE EN OPÉRATION DEPUIS | PRODUCTION ANNUELLE

1880

9 000 m<sup>3</sup> et plus  
(317 832 pi<sup>3</sup>)

## FINIS DISPONIBLES

Poli	Jet de sable
Antique	Brûlé au propane
Poli mat	Brûlé au plasma



## APPLICATIONS

Extérieure	Verticale
Intérieure	Commerciale
Horizontale	Résidentielle

## RÉSULTATS DES TESTS PHYSIQUES

		Impérial	Métrique
Absorption massique	ASTM C97	0.210 %	0.210 %
Poids volumique	ASTM C97	165.7 lb/pi <sup>3</sup>	2 654.26 kg/m <sup>3</sup>
Compression uniaxiale	ASTM C170	23 645 Psi	163.03 MPa
Résistance à la flexion	ASTM C880	2 114 Psi	14.6 MPa
Module de rupture	ASTM C99	2 393 Psi	16.50 MPa



## NATURELLEMENT DURABLE<sup>MC</sup>

Health Product Declaration® (HPD) disponible 2020



**POLYCOR**

CARRIÈRES | BLOCS | TRANCHES | TUILES | PRODUITS D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER | BORDURES

**polycor.com**

Les images générées par ordinateur et les reproductions imprimées peuvent différer des couleurs naturelles de la pierre.