



DESCRIPTION

Extrait au même endroit que les marbres Missisquoi, ce calcaire noir est exclusif à Polycor et représente la crème de la crème des produits haut de gamme.

Magnifiquement veiné, il est traité comme un marbre et est recommandé pour les applications intérieures.

CARRIÈRE EN OPÉRATION DEPUIS 2009 | **PRODUCTION ANNUELLE** | 500 m³ et plus (53 000 pi³)

FINIS DISPONIBLES

Poli mat

APPLICATIONS

Intérieure Commerciale
Horizontale Résidentielle
Verticale

RÉSULTATS DES TESTS PHYSIQUES

		Impérial	Métrique
Absorption massique	ASTM C97	0.04 %	0.04 %
Poids volumique	ASTM C97	169.3 lb/pi ³	2 711.93 kg/m ³
Compression uniaxiale	ASTM C170	21 014 Psi	144.89 MPa
Résistance à la flexion	ASTM C880	3 738.3 Psi	25.8 MPa
Module de rupture	ASTM C99	14 531 Psi	100.19 MPa

NATURELLEMENT DURABLE^{MC}

Health Product Declaration[®] (HPD) disponible 2020



POLI MAT



CARRIÈRE SITUÉE À :
Saint-Armand, QC, Canada

