


# Fiche Technique



## Tranches renforcées de 1 cm : Robustesse rime avec finesse

### Spécifications techniques



- Légère  
Seulement 6 lb/pi<sup>2</sup> environ



- Résistance supérieure à la flexion



- 10x plus forte que la pierre non solidifiée



- Pierre 100% naturelle extraite  
de carrières nord-américaines



- Facile à couper, fabriquer, et installer



- Réduit l'usure des lames

### Applications

Comptoirs de cuisine  
Dossierets

Meuble-lavabo  
Revêtement de plancher grand format

Douches  
Recouvrement mural intérieur


Recouvrement mural extérieur  
Soutien technique pour toute autre application

### Retombées

Retombées allant jusqu'à 2". Des équerres, des étriers ou des supports seront nécessaires pour toute installation dépassant les 2".

### Options de bordures

Mitered



Miter  
joint

Eased



1/2 Bullnose



Pencil



1/4 Round



Bevel




**POLYCOR**

## Format



Jusqu'à 9' x 5' x 3/8"

## Renforcement en composite



## Finis disponibles

- Poli
- Poli mat
- Antique
- Scié
- Lisse

## Choix de matériaux

Maintenant disponible pour tous les granites et les marbres de Polycor.



Calédonia



Noir Cambrian



Brun Kodiak



Vert Laurentien



American Black



Barre Gray



Noir Nordique



Noir Saint-Henry



Titanium Pearl



Picasso



Stanstead Grey



Bethel White




Solar Grey



Pearl Grey



White Cherokee



White Georgia

## Conseil de manutention

Lors du transport, pour un maximum de durabilité, le composite doit toujours faire face au sol.

